



**1E-CMT6966
(OPTIONEEL)**

Diepte-instelling bij montage van de machine onder een freestafel.

VARIABEL TOERENTAL

elektronisch regelbaar van 8.000 - 20.000 o.p.m.

PRECISIE DIEPTE STOP

Voor snelle en nauwkeurige diepteregelingen

PARALLELGELEIDER

Voorzien van eenvoudig te bedienen micrometer-afstelling

**COMFORTABELE
HANDGREPEN**

Voor een veilige bediening van de bovenfreesmachine

Technische specificatie

- Solide, precies, betrouwbaar en eenvoudig in te stellen
- Variabel toerental met schokvrije softstart
- Lange en accurate parallelgeleider met micrometerafstelling
- Precisie diepteregelstop
- Vermogen 2.000 Watt
- Toerental 8.000-20.000 o.p.m.
- Diepteaanslag 80 mm
- Spantangdiameter Ø6-12,7mm
- Gewicht 5.1 kg.

Standard uitrusting

- Rechte parallelgeleider met nauwkeurige afstelling voor een correcte positionering
- Stofafzuigmondstuk
- Geleide-ring
- Sleutel
- Ø8 en Ø12mm spantang
- Ø12mm groeffrees 911.620.11
- 12 maanden fabrieksgarantie

Wereldwijde technische ondersteuning

Spantangen voor CMT1E

796.860.00	D = 6 mm
796.864.00	D = 6.35 mm
796.880.00	D = 8 mm
796.895.00	D = 9.5 mm
796.900.00	D = 10 mm
796.920.00	D = 12 mm
796.927.00	D = 12.7 mm

OMSCHRIJVING

Bovenfreesmachine CMT1E compleet met groeffrees D=12 en spantangen Ø8 en Ø12mm

ARTIKELNR.

999.599.99