

MEMENCO

Bank: ING-bank Hoogeveen; rek.nr.66.75.52.731
IBAN: NL77 INGB 0667 5527 31
BIC: INGBNL2A
BTW nr. NL 0139 19 167 B01
Reg. nr. 04044511 K.v.K. Meppel

MEMENCO
De Helling 13
7908 EP Hoogeveen
tel/fax: 0528 266362
e-mail: memenco@home.nl
web: www.memenco-europe.com



Vloerolie

product informatie blad

type product	Rustin's Floor Oil (vloer olie) is mengsel van natuurlijke plantaardige oliën en harsen die in terpentine zijn opgelost. Toepassing van deze hout olie zorgt voor een aantrekkelijke en duurzame afwerking van houten vloeren
gebruik	binnenshuis voor alle massief houten vloeren, inclusief parketvloeren
eigenschappen	De natuurlijke schoonheid van het hout komt meer naar boven, het hout wordt rijker van kleur. Deze vloerolie is onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk aan te brengen.
voorbereiding	Het blanke hout moet droog, glad, stof- en vetvrij zijn. Eventuele oude deklagen moeten eerst verwijderd worden. Oliehoudende houtsoorten zoals b.v. teak en iroko, kunnen het best eerst met terpentine worden afgeveegd, waardoor de penetratie van de olie in de houten vloer wordt verbeterd. Kleine scheuren en (spijker)gaten kunnen met Rustin's woodstopping worden gevuld.
toepassing	Er is hout dat donkerder kan kleuren wanneer het met vloerolie behandeld wordt. In het bijzonder kan dit voorkomen wanneer oud en teruggewonnen hout wordt toegepast. Alvorens de houten vloer met olie te behandelen is het raadzaam om eerst een kleine kleurstest te doen, om te zien of dit het gewenste resultaat geeft. Mocht een andere kleur nuance de voorkeur hebben, dan kan het hout eerst met één van de beitsen van Rustin's behandeld worden. Wanneer een beits van een ander merk gebruikt is/wordt, is het aan te bevelen om dit eerst te testen, voordat het hout met deze vloeren olie wordt behandeld.
inoliën	De vloerolie kan kwistig met een kwast, roller, spons o.i.d. worden aangebracht. Laat het even drogen. Veeg na ongeveer 10 minuten eventuele nog natte plekken met een doek of spons weg, zodat een vrij gelijkmatige afwerking wordt verkregen. Bij een eerste behandeling wordt geadviseerd om minimaal 3 lagen aan te brengen.
droogtijd	Laat de hout olie 4 - 8 uur drogen voordat een volgende laag wordt aangebracht. Dit is mede afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de te behandelen houtsoort.
verwerkingstemperatuur	Tussen 15 en 25°C is een ideale temperatuur. Beslis t niet beneden 5°C verwerken.
verbruik	Ongeveer 1 liter per 13 m ² , afhankelijk van in welke mate het hout de olie opneemt.
onderhoud	De vloer kan worden gezogen, geveegd of met een vochtige doek worden schoongemaakt. Vuil en krassen kunnen met behulp van een schuursponsje worden verwijderd. Wanneer het oppervlak te saai is geworden of slijtage vertoond, kan de vloer, na te zijn schoongemaakt, opnieuw met deze hout olie behandeld worden.
houdbaarheid	Rustin's vloerolie kan vele jaren bewaard worden, wanneer dit gebeurt in de originele goed afgesloten verpakking in een normale koele droge omgeving.
gevaren	Brandbaar. Vermijdt contact met de huid en ogen. In een goed geventileerde ruimte gebruiken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Belangrijk: doeken die bij het oliën gebruikt zijn, moeten uitgestrekt weggelegd worden, zodat zij snel kunnen drogen. Anders bestaat de mogelijkheid dat zij door zelfontbranding vlam vatten.
reiniging	Reinig de kwasten e.d. zolang deze nog nat zijn met terpentine.